

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

N. 352/CP/0

Si certifica che il

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/SOTTOPRODOTTO

presente nei prodotti indicati in allegato

fabbricati da

ISOCOLD ITALIA S.r.l.

Via ai Vodi, 46 - 38015 LAVIS (TN) - Italia

nell'unità produttiva

Via ai Vodi, 46 - 38015 LAVIS (TN) - Italia

è stato valutato in conformità al "Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto e del marchio di qualità" (REG-CP), alle regole particolari di schema n. RP018/CP e ai Disciplinari Tecnici ReMade in Italy.



Bellaria-Igea Marina - Italia, 21 febbraio 2025

Data della prima emissione: 21 febbraio 2025

Valido fino al: 20 febbraio 2028

Il Direttore Tecnico
della Divisione Certificazione Prodotti
(Dott. Vincenzo De Astis)



Revisione n. 0

L'Amministratore Delegato

Il presente documento è composto da n. 1 pagina e n. 1 allegato e la sua validità è subordinata all'esito positivo delle verifiche periodiche di mantenimento e rinnovo previste nel contratto e nei regolamenti indicati. Il presente certificato è soggetto al rispetto del "Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto e del marchio di qualità", delle regole particolari di schema e dei Disciplinari Tecnici indicati. Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il numero telefonico +39 0541 343030 oppure l'indirizzo email certificazioneprodotti@giordano.it. L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

Pagina 1 di 1

Tipologia/famiglia di prodotto: pannelli sandwich				
Denominazione commerciale	Classe di appartenenza	Contenuto di materiale riciclato e/o sottoprodotto		
		Totale [%]	Materiale riciclato [%]	Sottoprodotto [%]
pannelli Isocold IGS spessore: 80 mm	C	16,79	24,40 (Lamiera)	n.a.
pannelli Isocold IGS spessore: 100 mm		15,58		n.a.
pannelli Isocold IGS spessore: 120 mm		14,53		n.a.
pannelli Isocold IGS spessore: 140 mm		13,61		n.a.
pannelli Isocold IGS spessore: 160 mm		12,80		n.a.
pannelli Isocold IGS spessore: 180 mm		12,08		n.a.
pannelli Isocold IGS spessore: 200 mm		11,44		n.a.
pannelli Isocold IGS spessore: 220 mm		10,87		n.a.
pannelli Isocold IGS spessore: 240 mm		10,34		n.a.
pannelli Isocold IGS spessore: 260 mm		9,87		n.a.

Legenda: n.a. = non applicabile

Tipologia/famiglia di prodotto: pannelli sandwich				
Denominazione commerciale	Classe di appartenenza	Contenuto di materiale riciclato e/o sottoprodotto		
		Totale [%]	Materiale riciclato [%]	Sottoprodotto [%]
pannelli Isocold IW spessore: 30 mm	C	20,86	24,40 (Lamiera)	n.a.
pannelli Isocold IW spessore: 40 mm		19,89		n.a.
pannelli Isocold IW spessore: 50 mm		19,02		n.a.
pannelli Isocold IW spessore: 60 mm		18,21		n.a.
pannelli Isocold IW spessore: 70 mm		17,47		n.a.
pannelli Isocold IW spessore: 80 mm		16,79		n.a.
pannelli Isocold IW spessore: 90 mm		16,16		n.a.
pannelli Isocold IW spessore: 100 mm		15,58		n.a.
pannelli Isocold IW spessore: 120 mm		14,53		n.a.
pannelli Isocold IW spessore: 150 mm		13,19		n.a.
pannelli Isocold IW spessore: 180 mm		12,08		n.a.
pannelli Isocold IW spessore: 200 mm		11,44		n.a.

Legenda: n.a. = non applicabile

Tipologia/famiglia di prodotto: pannelli sandwich				
Denominazione commerciale	Classe di appartenenza	Contenuto di materiale riciclato e/o sottoprodotto		
		Totale [%]	Materiale riciclato [%]	Sottoprodotto [%]
pannelli Isocold ID4G spessore: 30 mm	C	20,45	24,40 (Lamiera)	n.a.
pannelli Isocold ID4G spessore: 40 mm		19,61		n.a.
pannelli Isocold ID4G spessore: 50 mm		18,83		n.a.
pannelli Isocold ID4G spessore: 60 mm		18,12		n.a.
pannelli Isocold ID4G spessore: 80 mm		16,84		n.a.
pannelli Isocold ID4G spessore: 100 mm		15,73		n.a.
pannelli Isocold ID4G spessore: 120 mm		14,76		n.a.
pannelli Isocold ID4G spessore: 150 mm		13,51		n.a.

Legenda: n.a. = non applicabile